



BEE SALUS
la magia delle api

BeeSalus - Al Naturale s.a.s.di Monsorno Armando & C.
Via Roma 2/A - 38038 Tesero (TN)
Telefono: 0462 814753, email: info@beesalus.com
P. IVA
01723730220



APIARIO BEE SALUS®
MAGNIFICO

Preventivo Apiario BeeSalus MAGNIFICO su misura 6x6 - 45mm

i prezzi per la fornitura sono **iva compresa**:

Apiario BeeSalus MAGNIFICO	6x6 - 45mm	PREZZO SOLO SU RICHIESTA
-----------------------------------	------------	---------------------------------

Accessori disponibili (spuntare le voci di interesse)

Tegole canadesi	18 pacchi	€ 522,00	€ 432,00	_____ Colore
Impregnante	15 litri	€ 162,00	€ 150,00	_____ Colore
Chiodi per tegole	per n.18 pacchi di tegole	€ 54,00	€ 36,00	
Kit Gronde	in lamiera preverniciata moro con discendenti diam. 8 cm		€ 310,00	
Mat. coib. Tetto	lastra Esp con grafite + travetti + OSB + telo anticondensa		€ 990,00	

Servizi ad opera di terzi (spuntare le voci di interesse)

Montaggio	struttura, copertura, no impregnatura	€ 850,00	+ spese di trasferta (€100,00) direttamente al montatore
Eventuale Montaggio	coibentazione tetto	€ 220,00	direttamente al montatore
Trasporto			in base alla destinazione

Per l'ordine è necessario una caparra confirmatoria del 30% per il prodotto su misura
iban: IT95N0818435640000002156910

conto intestato a Al Naturale s.a.s. Via Roma 2/A 38038 Tesero (TN)

Scheda Apiario BeeSalus MAGNIFICO su misura 600X600 45mm

Dimensioni Esterne:	600 x 600 cm (larghezza x profondità)
Dimensioni Interne:	571x 571 cm – Vano interno 161x211cm
Altezza Minima:	216 cm
Altezza Massima:	284 cm
Legno:	Legno Naturale abete nordico (Legname Certificato FSC - licenza N 002551)
Porte:	1 porta singola 195 x 80cm esterna + N.1 Porta singola 195x80cm interna
Vani:	2
Finestre:	N.5 cm.78 x 125 con vetrocamera (1 anta apribile) + N.1 cm.78x60 con vetrocamera
Pareti:	Listoni di abete nordico, spessore 45 mm
Tetto:	Listoni di abete nordico, spessore 20 mm.
Area Tetto:	44 mq circa
Sporgenza Tetto:	70 cm frontale – 30cm posteriore – 20cm laterale
Misure indicate	Potrebbero essere suscettibili a leggere variazioni per esigenze costruttive